



H2FOAMLITE PLUS

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

SEKCJA 1: Nazwa produktu

H2Foam Lite Plus

SEKCJA 2: Przeznaczenie wyrobu

Izolacja termiczna budynków

SEKCJA 3: Producent

ICYNENE LAPOLLA SPRL
Clos Chapelle aux Champs, 30-B-1200 BRUSSELS
BELGIA

SEKCJA 4: Autoryzowany przedstawiciel

Nie dotyczy

SEKCJA 5: System AVCP:

System 3

SEKCJA 6: Norma zharmonizowana

Norma zharmonizowana EN 14315-1 i EN 12667

Jednostka notyfikowana NB 1020

SEKCJA 7: Deklarowane właściwości użytkowe		
Charakterystyka	Charakterystyka	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień	Euroklasa E	EN 14315-1:2013 oraz EN 12667
Przepuszczalność wody	W0,6	
Opór cieplny	Wartości deklarowanego oporu cieplnego znajdują się w załączonej tabeli	
Przepuszczalność pary wodnej	MU2	
Wytrzymałość na ściskanie	NPD	
Trwałość reakcji na ogień w funkcji starzenia/degradacji	Reakcja na ogień nie zmniejsza się w funkcji czasu	
Trwałość oporu cieplnego w funkcji starzenia/degradacji (λ_d, R_d)	Deklarowana wartość przewodności cieplnej po starzeniu $\lambda_D = 0,036$ W/mK, patrz załączona tabela dla wartości deklarowanego oporu cieplnego	
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia/degradacji	NPD	
Ciągłe spalanie żarzące	NPD	

Deklarowany opór cieplny dla wszystkich grubości aplikacji

Str. 1
Dok.: H2Foam Lite Plus Deklaracja właściwości użytkowych PL
Wersja: 16/02/2021

Clos Chapelle aux Champs, 30
B-1200 Brussels, Belgia

Grubość (mm)	Deklarowana przewodność cieplna po starzeniu λ_d (W/mK)	Opór cieplny R_d (m ² K/W)	Grubość (mm)	Deklarowana przewodność cieplna po starzeniu λ_d (W/mK)	Opór cieplny R_d (m ² K/W)
60	0.036	1.65	235	0.036	6.50
65	0.036	1.80	240	0.036	6.65
70	0.036	1.90	245	0.036	6.80
75	0.036	2.05	250	0.036	6.90
80	0.036	2.20	255	0.036	7.05
85	0.036	2.35	260	0.036	7.20
90	0.036	2.50	265	0.036	7.35
95	0.036	2.60	270	0.036	7.50
100	0.036	2.75	275	0.036	7.60
105	0.036	2.90	280	0.036	7.75
110	0.036	3.05	285	0.036	7.90
115	0.036	3.15	290	0.036	8.05
120	0.036	3.30	295	0.036	8.15
125	0.036	3.45	300	0.036	8.30
130	0.036	3.60	305	0.036	8.45
135	0.036	3.75	310	0.036	8.60
140	0.036	3.85	315	0.036	8.75
145	0.036	4.00	320	0.036	8.85
150	0.036	4.15	325	0.036	9.00
155	0.036	4.30	330	0.036	9.15
160	0.036	4.40	335	0.036	9.30
165	0.036	4.55	340	0.036	9.40
170	0.036	4.70	345	0.036	9.55
175	0.036	4.85	350	0.036	9.70
180	0.036	5.00	355	0.036	9.85
185	0.036	5.10	360	0.036	10.00
190	0.036	5.25	365	0.036	10.10
195	0.036	5.40	370	0.036	10.25
200	0.036	5.55	375	0.036	10.40
205	0.036	5.65	380	0.036	10.55
210	0.036	5.80	385	0.036	10.65
215	0.036	5.95	390	0.036	10.80
220	0.036	6.10	395	0.036	10.95
225	0.036	6.25	400	0.036	11.10
230	0.036	6.35			

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej. Podpisał/a w imieniu producenta:

Luty 2021

DoP : Deklaracja właściwości użytkowych

CPR : Rozporządzenie dotyczące wyrobów budowlanych

Deklaracja właściwości użytkowych

DoP 003/03-2021



Pierre-Antoine BERTIER

Dyrektor ds. certyfikacji UE